

BH-EPDM

EPDM冷缩套管

特点及用途：

EPDM 冷缩套管由三元乙丙橡胶制成，适应范围广泛的电缆尺寸，在室内或室外应用中可简单和快速安装。



- 安装简单快捷，不需要额外的工具；
- 紧密封，高回弹即使经过长年老化和暴露；
- 不需要胶泥或胶带，没不需要加热；
- 抗真菌，水，酸，碱和臭氧；
- 容易拆卸，安装时无需训练；
- 标准颜色：黑色。

技术参数

测试项目	测试标准	标准值
300% 定伸	ASTM D-412-75	4.2MPa
极限拉伸	ASTM D-412-75	10.05MPa
极限伸长率	ASTM D-412-75	600%
撕裂强度	ASTM D-624C-73	28.3KN/m
抗真菌	ASTM G-21	28暴露无生长
水分吸收率7天在90℃的水中		3.0% wt.

产品尺寸 (mm)

产品规格	供应尺寸ID (Ø mm)	长度(mm)	适用电缆范围 OD (Ømm)
BH-EPDM 152/20	20	152	8-15
BH-EPDM 178/20	20	178	8-15
BH-EPDM 178/25	25	178	10-20
BH-EPDM 203/25	25	203	10-20
BH-EPDM 280/25	25	280	10-20
BH-EPDM 305/25	25	305	10-20
BH-EPDM 254/32	32	254	12-26
BH-EPDM 280/32	32	280	12-26
BH-EPDM 305/32	32	305	12-26
BH-EPDM 152/35	35	152	12-26
BH-EPDM 203/35	35	203	12-26
BH-EPDM 230/35	35	230	12-26
BH-EPDM 280/35	35	280	12-26
BH-EPDM 152/40	40	152	17.5-33
BH-EPDM 203/40	40	203	17.5-33
BH-EPDM 254/40	40	254	17.5-33
BH-EPDM 305/40	40	305	17.5-33
BH-EPDM 457/40	40	457	17.5-33
BH-EPDM 152/53	53	152	25-46
BH-EPDM 178/53	53	178	25-46
BH-EPDM 203/53	53	203	25-46
BH-EPDM 254/53	53	254	25-46
BH-EPDM 305/53	53	305	25-46
BH-EPDM 457/53	53	457	25-46
BH-EPDM 152/70	70	152	32-63
BH-EPDM 230/70	70	230	32-63
BH-EPDM 305/70	70	305	32-63
BH-EPDM 355/70	70	355	32-63
BH-EPDM 457/70	70	457	32-63
BH-EPDM 230/104	104	230	43-94