

# BH-CST

## 冷缩套管

### 特点及用途:

BH-CST 冷缩套管用液态硅橡胶制成，提供良好的机械性能，绝缘和密封保。适用电缆尺寸广，应用于室内或户外电缆安装。

- 安装简单快捷，不需要额外的工具；
- 紧密密封，高回弹即使经过长年老化和暴露；
- 不需要胶泥或胶带，不需要加热；
- 抗真菌，水，酸，碱和臭氧；
- 容易拆卸，安装时无需训练；
- 标准颜色：灰色，黑色。



产品尺寸 (mm)

▼

产品规格	供应内径 (Min) /mm	完全收缩后内径 (Max) /mm	完全收缩后长度 (Nom) /mm	完全收缩后厚度 (±10%)/mm	应用电缆直径 (mm)
BH-CST-20/8	20	8	80 ~ 450	2±0.2	Ø10 ~ Ø 16
BH-CST-28/10	28	10	80 ~500	2.5±0.2	Ø12~ Ø 20
BH-CST-32/12	32	12	80 ~490	2.5±0.2	Ø13.2 ~ Ø22.4
BH-CST-32/13	32	13	80 ~490	2±0.2	Ø14 ~ Ø24
BH-CST-35/16	35	16	80 ~450	2±0.2	Ø18 ~ Ø29
BH-CST-40/18	40	18	80 ~450	2±0.2	Ø20 ~ Ø34
BH-CST-47/21	47	21	80 ~470	2±0.2	Ø23 ~ Ø41
BH-CST-53/25	53	25	80 ~500	2±0.2	Ø27~ Ø47
BH-CST-65/26	65	26	80 ~500	3±0.2	Ø28~ Ø50
BH-CST-70/30	70	30	80 ~500	3±0.2	Ø32 ~ Ø60
BH-CST-80/31	80	31	80 ~500	3±0.2	Ø33 ~ Ø72
BH-CST-80/36	80	36	80 ~500	3±0.2	Ø38 ~ Ø72
BH-CST-88/37	88	37	80 ~500	3±0.2	Ø39 ~ Ø80
BH-CST-104/42	104	42	80 ~500	3±0.2	Ø44 ~ Ø94
BH-CST-110/38	110	38	80 ~420	6±0.2	Ø40 ~ Ø100
BH-CST-110/60	110	60	80~420	6±0.2	Ø62 ~ Ø100